SANXIN APERA®

上海三信沛瑞仪器科技有限公司

CL200 笔式余氯计（总余氯）



性能特点

- 测量水溶液的**总余氯**，包括游离氯（Cl2），次氯酸盐（OCl^-）和氯的含氮化合物（如氯胺 T）。
- 每次测试使用一粒试剂片，无需其他复杂的试剂。 测量方法已经通过美国环境保护机构（EPA）批准。
- 具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、 低电压显示、自动关机等智能化功能。
- 带线条图的大型液晶显示屏，可同时显示测量值和温度值。
- 符合 IP57 防水等级，配置校正溶液、测量杯和手提箱。

技术参数

余氯	测量范围	0.01~10.00ppm（总余氯）
	分辨率	0.01ppm
	准确度	±10% 读数值，±0.01ppm（0.05~5.00ppm）
	温度补偿范围	（0 ~ 60）℃（自动）
温度	测量范围	（-5 ~ 90）℃
	分辨率	0.1 ℃
	准确度	（-5 ~ 50）℃ /±0.1 ℃，（50~ 90）℃ /±3 ℃
其他技术参数	数据储存	15 组
	显示屏	线条图多功能液晶显示屏
	电池低电压显示	液晶屏显示“BAT”字符
	pH 电极失效显示	液晶屏闪烁“RENEW”字符
	电源	CR2032 锂电池四颗
	尺寸和重量	(36×173×41)mm/110g
工作条件	环境温度	-5 ~ 50 ℃（0.01 级）
	相对湿度	≤ 80%RH
	IP 等级	IP57 防尘防水

标准配置

CL200 笔式余氯电计	1 支
CL205 余氯复合电极	1 支（已安装）
CR2032 锂电池	4 颗（已安装）
ExTab® 试剂片	50 片
药片挤压棒	1 根
测试杯	5 个
测试杯底座	2 个
手提箱	1 个
说明书	1 份
合格证	1 份

SANXIN CAPERA®
上海三信沛瑞仪器科技有限公司

地址：上海市徐汇区桂平路 481 号 16 栋 4 楼
电话：+86-21-63362480
传真：+86-21-64956880
网址：www.shanghaisanxin.com
邮箱：sanxin@shsan-xin.com