SANXIN APERA®

上海三信沛瑞仪器科技有限公司

5031 笔式 TDS 计



性能特点

- 最经济的 TDS 仪，满足最基本的 TDS 测量需求，适合常规水溶液 TDS 测试，如水培、水产养殖、游泳池、水处理、环境监测、教育等应用场景。
- 所有操作只需一个按键，方便使用。
- 外形小巧：176×39×25mm。
- 智能型芯片设计，先进的测量技术，具有 1 点自动校准、自动温度补偿（0~50℃，无温度显示）、功能设置、自动关机和低电压显示等智能化功能。
- 符合 IP57 的密封等级要求，适合野外和现场使用。
- 配置盐度校准溶液。
- 测量范围 :0~5.00ppt，3 段量程自动切换。

技术参数

TDS	测量范围	0 ~ 49.9 ppm　50 ~ 499 ppm　0.50 ~ 5.00 ppt
	精确度	±2% FS
	温度补偿范围	0 ~ 50℃（自动），无温度显示
	自动校准	1 点校准（4.20 ppt）
其它功能和参数	电源	7 号碱性电池 2 节，可连续使用 100 小时以上
	尺寸和重量	39×25×176mm / 87g
	防水等级	IP57

标准配置

1. 5031 型笔式 TDS 计	1 支
2. TDS 校正溶液（4.20 ppt）	1 瓶
3. 7 号碱性电池	2 节
4. 说明书	1 份

SANXIN APERA®

上海三信沛瑞仪器科技有限公司

地址：上海市徐汇区桂平路 481 号 16 栋 4 楼
电话：+86-21-63362480
传真：+86-21-64956880
网址：www.shanghaisanxin.com
邮箱：sanxin@shsan-xin.com