SANXIN APERA®

上海三信沛瑞仪器科技有限公司

SX712 型 ORP 计





ORP



性能特点

- 特制铂金 ORP 电极，低漂移，快速稳定，无需校准，方便清洗。
- 内置微处理器芯片，具有数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化功能。
- 采用数字滤波和滑差技术，智能改善仪表的响应速度和测量数据的准确性，高清蓝色背光显示屏，测量值稳定时显示“☺”图标。
- 100 组数据存储、回显、删除
- 仪器符合 IP57 防尘防水等级。标配坚固手提箱，内含所有附件，方便现场使用。

技术参数

ORP	测量范围	-1999mV ~ 0 ~ 1999mV
	分辨率	1mV
	准确度	电计：±0.1% FS，配套：±15mV
其他技术参数	数据储存	100 组
	储存内容	编号、测量值和测量单位。
	电源	AA 电池 2 节（1.5V×2）
	尺寸和重量	仪表：(65×120×31)mm/180g ； 手提箱：(255×210×50)mm/790g
工作条件	环境温度	5 ~ 35 ℃（0.01 级）
	环境湿度	≤ 85%
	IP 等级	IP57 防尘防水

标准配置

1. SX712 型 ORP 电计	1 台
2. 301Pt-S 塑壳 ORP 复合电极	1 支
3. 222mV ORP 标准溶液（50ml）	1 瓶
4. 备用 AA 电池	2 节
5. 小起子	1 支
6. 说明书	1 份
7. 手提箱	1 个

SANXIN GAPERA®
上海三信沛瑞仪器科技有限公司

地址：上海市徐汇区桂平路 481 号 16 栋 4 楼
电话：+86-21-63362480
传真：+86-21-64956880
网址：www.shanghaisanxin.com
邮箱：sanxin@shsan-xin.com