上海三信沛瑞仪器科技有限公司

PHS-2C 实验室 pH 计



性能特点

- 0-100℃手动温度补偿（可选配 PHT 温度电极进行自动温度补偿）
- 1~3 点自动校准，校准完成后自动显示电极斜率百分比
- 配预混合校准溶液，可自动识别校准溶液
- 测量范围：0~14.00pH
- 测量精度：±0.02pH

技术参数

pH	测量范围	（0 ~ 14.00）pH
	分辨率	0.1/0.01 pH
	准确度	±0.01pH
	输入阻抗	≥ 1×1012 Ω
	稳定性	±0.01 pH/3h
	温度补偿范围	（0 ~ 100）℃手动补偿，自动补偿需另配 PHT 温度电极
	操作功能	自动校准
mV	测量范围	-1500mV ~ 0 ~ 1500mV
	分辨率	1mV
	准确度	±0.15% FS ±1 个字
温度	测量范围	（0 ~ 100）℃
	分辨率	0.1 ℃
	准确度	±1 ℃
其他技术参数	电源	DC9V 电源适配器
	尺寸和重量	（160×190×70）mm / 750 g
工作条件	环境温度	(5~35) ℃
	环境湿度	≤ 85%

标准配置

PHS-2C pH 电计	1
201-C 塑壳 PH 复合电极	1
pH 标准缓冲溶液 (4.00pH/6.86pH/9.18pH /50mL/ 瓶）	各 1 瓶
9V 电源适配器	1
使用说明书	1
合格证	1

SANXIN GAPERA®
上海三信沛瑞仪器科技有限公司

地址：上海市徐汇区桂平路 481 号 16 栋 4 楼
电话：+86-21-63362480
传真：+86-21-64956880
网址：www.shanghaisanxin.com
邮箱：sanxin@shsan-xin.com